


FICHE TECHNIQUE

Filet brise-vue - 95% occultant 185g/m²



Description

Ce filet est dédié au cloisonnement dans un but d'occulter esthétiquement la vue.

Pour votre utilisation personnelle ou pour satisfaire votre clientèle, les filets brise vue protègent du regard indiscret tous les sites sensibles (parc automobile, usine, piscine, etc ...).

Utilisations

- Clôtures des parcs et jardins
- Clôtures de bâtiments
- Sur clôtures existantes de type grille, grillage ou fils de fer tendu.

Ce type de filet dans les endroits exposés au vent, impose un support pourvu de poteaux ou piquets solides et bien fixer au sol.

Caractéristiques techniques

| Hauteurs possibles (m) | 1,20 / 1,50 / 1,8 <mark>0 / 2</mark> m |
|---|--|
| Longueurs possibles (m) | Aux rouleaux de 10, 25 ou 50m |
| Couleur | Vert / noir |
| Matière | Polyéthylène haute densité (PEHD) i <mark>m</mark> put <mark>re</mark> scible à l'eau |
| Point de fusion / ramolissement | 130°C / 120°C |
| Traitement anti-UV | 320 KLY, possible à 500 KLY |
| Ignifugation | Possible dans la masse selon quantités |
| Fabrication / Composition | Tricoté / Monofils bandelettes |
| Grammage | 185 g/m² |
| Construction Résistance à la rupture | non significatifnon éprouvé |
| Efficacité | 95% brise-vue75 % brise-vent |

Les produits complémentaires



Pince à grillage avec chargeur



Clips de fixation - vert- 50 pièces



<u>Clips de fixation pour filet -</u> <u>Grip Net</u>



Tendeur de fil de fer n°2

