



**SUPER
FLEXIBLE**

Les Voliges® Bord'Flex Acier galvanisé



Les **voliges® Bord'Flex** de Poitou Décors sont fabriquées en acier galvanisé qualité Z 275 en épaisseur 20/10^{ème}. Elles sont très souples et flexibles.

La tranche supérieure est arrondie pour plus de sécurité. Leur système de jonction (boulon + écrou prisonnier) est solide, facile de mise en place, mais permet surtout de créer des courbes harmonieuses et sans cassure à leur jonction. Un serrage des assemblages (dit glissant) permet de limiter les contraintes de dilatation.



Des pieux en acier galvanisé épaisseur 30/10^{ème}, longueur 380mm, assurent une bonne tenue dans tous les sols. Les pieux ne sont pas solidaires de la volige afin de faciliter la mise en place.

Un double pli décalé (de type soyage) permet un alignement parfait des bordures.


Economie	★	★	★	★	★
Sécurité	★	★	★	★	
Recyclage	★	★	★		
Flexibilité	★	★	★	★	★
Esthétisme	★	★	★		
Robustesse	★	★	★		

Les Voliges® Bord'Flex

Acier galvanisé

NOUVEAU

E
J
Q
I
N
H
C
E
T
E
H
C
I
E



Jonction ouverte



Jonction fermée
(côté boulons)



Jonction fermée
(côté écrous)

- Matières** > Tôle galvanisée, laminée à froid, revêtue en continu par immersion dans un bain de zinc en fusion (désignation DX51 Z275, norme EN10142) Epaisseur 20/10^{ème}
Fabriquée à partir de tôle galvanisée découpée, les coupes et les chants ne sont donc plus traités
- Applications** > Résine | Pavés | Stabilisé | Gravier | Gazon
- Accessoires** > pieux de fixation Lg 380 mm | ep 30/10^{ème} et boulons
- Kit livré** > 5 voliges + 10 pieux de fixation
- Dimensions** > Ht 80 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm

Références	Voliges® Bord'Flex acier galvanisé 20/10 ^{ème} Lg 1970mm (utile 1940mm)				CDT
BFLEX80G	Lg. 1,97 m	H. 80 mm	Ep. 2 mm + 2 pieux de 380 mm	30/10 ^{ème}	5
BFLEX100G	Lg. 1,97 m	H. 100 mm	Ep. 2 mm + 2 pieux de 380 mm	30/10 ^{ème}	5
BFLEX120G	Lg. 1,97 m	H. 120 mm	Ep. 2 mm + 2 pieux de 380 mm	30/10 ^{ème}	5
BFLEX150G	Lg. 1,97 m	Ht 150 mm	Ep. 2 mm + 2 pieux de 380 mm	30/10 ^{ème}	5