

Série Mini 8 Turbine 1/2"

La turbine Mini8 apporte la réponse pour équiper les surfaces trop petites pour des turbines classiques et trop grandes pour des tuyères.. En se substituant aux tuyères, la turbine Mini 8 permet de réduire le prix du mêtre carré arrosé et de simplifier les réseaux avec moins d'électrovannes.

Sans compromis de qualité la turbine Mini 8 s'intègre dans la gamme des turbines Toro SimpleSet, EzAdjust. Elle vous procure un nouvel outil pour couvrir tous les besoins des installations résidentielles.

Repérage très facile du secteur d'arrosage visible sur le dessus de l'arroseur



Encoche pour soulever la tourette

Vis brise-jet pour régler la portée du jet

Réglage du secteur d'arrosage de 45° à 360°



Turbine Série Mini 8

Turbine Mini 8

Caractéristiques

- Repérage facile du secteur d'arrosage de 45° à 360°. Réglage visible sur le dessus de l'arroseur
- Cinq buses interchangeables
- Un seul modèle plein cercle et secteur
- Vis brise-jet permet de réduire la portée de 25%
- Joint racleur activé par la pression et robustes butées d'inversion de rotation
- Porte buse débrayable à cliquet pour alignement de la butée gauche
- Deux ans de garantie

Spécifications

Buses

- Débit: 3 11,3 Lit/min (0.8 3.0 GPM)
- Trajectoire: 25°

Modèle escamotable

- Débit: 3 11,3 Lit/min (0.8 3.0 GPM)
- Pression de fonctionnement recommandée 2,4 à 3,5 bars (30-50 PSI)
- Pression de fonctionnement maximum : 4,1 bars (60PSI)
- Raccordement ½" (15mm) taraudé NPT/BSP
- Hauteur d'émergence 95 mm (3"3/4)
- Dimensions:
 - Diamètre du corps : 44 mm (1"3/4)
 - Diamètre du couvercle : 57 mm (2"1/4)
 - Hauteur : 150 mm (6")

Turbine Mini8 escamotable : Trajectoire à 2,8 bars (40PSI)

Buse	Apogée de la trajectoire du jet		
0.75	0,95m	(3' 11")	
1.0	1,55m	(5' 1")	
1.5	2,04m	(6' 7")	
2.0	2,32m	(7' 6")	
2.5	2,32m	(7" 6")	

	duit	
MINI8 4P XX	K] Buse	
4P - Escamotable 4"	75 · .75 10 - 1.0 15 - 1.5 20 - 2.0 30 - 3.0	
	Modèle	Modèle Buse 4P - Escamotable 4" 7575 10 - 1.0 15 - 1.5 20 - 2.0

MINI8-4P-30



Performances	Turbine	Mini8 - Unités métrique	
Buse	Bar	LPM	Portée
.75	2.0	3,0	5,8
	2,5	3,3	6,0
	3,0	3,8	6,2
	3,5	4,6	6,4
1.0	2,0	4.2	6,7
	2,5	4.6	6,9
	3,0	5,2	7,1
	3,5	5,7	7,3
1.5	2.0	4,5	7,9
	2,5	5,0	8,3
	3,0	5,6	8,7
	3,5	6,1	9,2
2.0	2,0	5,3	9,1
	2,5	6,0	9,3
	3,0	6,8	9.6
	3,5	7.7	9,8
2.5	2.0	8,7	10,0
	2,5	9,4	10,2
	3,0	10,4	10,7
	3,5	11,5	10,7

Partee indiquee en metres

Buse	psi	GPM	Portée
.75	30	0.8	19
	40	0.9	20
	50	1.2	21
1.0	30	1.1	22
	40	1.3	23
	50	1.5	24
1.5	30	1.2	26
	40	1.4	28
	50	1.6	30
2.0	30	1.4	30
	40	1.7	31
	50	2.0	32
3.0	30	2.3	33
	40	2.6	34
	50	3.0	35

Portée indiquée en pieds



Count on it.