


# FICHE TECHNIQUE

Toile de paillage 130g/m<sup>2</sup>  
100% polypropylène



## Utilisation

La bâche de paillage s'installe avant la plantation, elle empêche la pousse des mauvaises herbes en surface et limite considérablement le phénomène d'érosion des sols.

Après avoir préparé votre terrain, vous devez étendre la toile dessus. Vous pouvez faire une tranchée sur les bords de la toile de 15 à 20 cm de profondeur, conseiller pour les espaces exposés au vent.

Laissez tomber les bords de la toile dans les tranchées et fixez-les en fond de rigole avec des agrafes métalliques. Attention à bien tendre la toile, sans plis.

Rebouchez la tranchée avec de la terre, votre toile est maintenant prisonnière dans la tranchée et retenue à la fois par la terre et par les agrafes métalliques.

Déposez ensuite environ 1 agrafe métallique par 1,5m<sup>2</sup> sur l'ensemble de la surface de la toile.



[Toutes nos toiles de paillage](#)

## Les avantages

- Pas de désherbage manuel
- Aucun phytosanitaire (désherbant)
- Moins d'arrosage
- Paillage de très longue durée (meilleur rapport durabilité/prix)
- Toile de paillage tissée perméable (eau et air) favorisant la reprise et la croissance des végétaux
- Maintien le sol frais et humide et empêche tout choc thermique

## Garantie

La toile de paillage est garantie 5 ans. Les conditions de garantie ne sont plus valables si la toile agro textile a été en contact avec des composants de type : oxyde de fer ou de cuivre, sulfate de cuivre, chlore, bromure, soufre etc...

## Les produits complémentaires



[Agrafes pour toile de paillage - Ø4mm](#)



[Agrafes acier pour fixation profonde - Ø6mm](#)



[Collerette de paillage](#)



[Dresse bordures demi-lune avec manche](#)

## Caractéristiques techniques

Largeurs possibles (m)	0,69 / 0,83 / 1,05 / 1,38 / 1,65 / 2,07 / 3,30 / 4,15 / 5,15 m
Longueurs possibles	Au mètre linéaire ou au rouleau de 100m
Grammage	130g/m <sup>2</sup>
Couleurs possibles	vert, noir, havane
Lignage	Tous les 25 cms
Traitement anti-UV	Oui - 450 KLy
Perméabilité	10-12 l/m <sup>2</sup> /s
Garantie	5 ans
Durée de vie constatée	15 ans